



SELLADOR VINILICO GLOSI 3606



El sellador vinílico GLOSI base agua, ofrece un excelente sellado sobre todo tipo de muros de mampostería y tablaroca, en superficies nuevas o demasiado porosas, ya que ofrece buena resistencia a la intemperie y un alto rendimiento. Ideal para muros de casas, oficinas, edificios, escuelas, salones, clínicas y mas.

Funciona en muros exteriores e interiores, de acabados lisos, apalillados o rústicos, de ladrillo, block, cemento y mampostería en general.

Como barniz protector para ladrillos, cantera, barro y otras superficies porosas.

Sobre superficies de cemento con alta alcalinidad utilice un sellador acrílico 100%

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie a pintar debe estar seca, limpia, libre de polvo, grasa, mugre o cualquier material que pueda afectar la adherencia.

En muros nuevos, asegúrese de que están debidamente fraguados, 15 días para yeso y 28 días para cemento.

En superficies con pintura anterior envejecida, desprenda toda aquella que no este firmemente adherida limpie el polvo suelto y apliqué sellador vinílico. Si la pintura anterior "calea" tiene exceso de polvo suelto, aplique acondicionador de superficies Sellaprisa.

En caso de hongos o moho en la superficie, lave con una solución de 3 partes a gua con 1 parte de cloro comercial.

PARA SU APLICACIÓN:

Agite el Sellador Vinílico GLOSI hasta tener una mezcla homogénea, agregue 3 litros de agua a cada litro de sellador vinílico y hasta 5 partes de agua dependiendo de la porosidad del muro.

SE PUEDE APLICAR CON::

Brocha, natural o de cerdas sintéticas

Cepillo, para superficies rústicas y rugosas

Rodillo, con felpa de ½ pg en superficies lisas y 1 pg en superficies rugosas

Equipo airless, para grandes superficies, con boquilla de 15 mils y una presión de 1800 psi

PRESENTACIONES:

Cubeta de 19 litros

Galón de 4 Litros

VISCOSIDAD	22,000 – 24,000 cps a 25 °C
PESO POR LITRO	1.052 Kg (promedio)
TIEMPO DE SECADO	Al tacto: 40 minutos Para Recubrir: 2 horas
RENDIMIENTO	25 m2/L a 0.3 mils de espesor seco Depende del tipo de superficie, del espesor aplicado y del desperdicio en la aplicación
SOLIDOS	24% Mínimo en peso
ESTABILIDAD EN ALMACEN	12 meses en recipiente bien tapado y en lugar fresco y seco

PRECAUCIONES

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito y solicite atención medica de inmediato.

El uso de este producto por menores de edad debe de ser supervisado por adultos.

Mantenga el envase bien cerrado cuando no lo use
No mezcle con ningún otro producto no recomendado