

GLOSI®

CUIDA Y TRANSFORMA
TU HOGAR

CONSIGUE ACABADOS BRILLANTES QUE
DESTACAN LA BELLEZA DE LA MADERA



Con el **BARNIZ ENTINTADO PARA MADERA ALQUIDÁLICO** tienes tres productos en uno: tinta, solvente y barniz. Listo para usarse. Brinda acabados brillantes y transparentes que resaltan la belleza de la madera, es de fácil aplicación, posee excelente nivelación y seca al aire libre. Se puede utilizar en objetos de madera, muebles, decoración de puertas y marcos interiores y exteriores. No lo apliques en muebles o pisos que requieran una alta resistencia a la abrasión o al rayado.

- 3 en 1: tinta, solvente y barniz
- Colores cedro, caoba y nogal
- Muy buen brillo
- Fácil aplicación
- Secado rápido
- Resalta la veta de la madera



**MUY BUEN
BRILLO**



**FÁCIL
APLICACIÓN**



**SECADO
RÁPIDO**



**RESALTA LA VETA
DE LA MADERA**



GLOSI®

1 lt

1/2

1/4



TIPO	ALQUIDÁLICO	RENDIMIENTO	6 ^{M²} / Lt	PRESENTACIONES
ACABADO	BRILLANTE			1 lt 1/2lt 1/4 lt
COLORES	3 COLORES DE LÍNEA	<ul style="list-style-type: none"> • 3 en 1 • Muy buen brillo • Fácil aplicación • Secado rápido • Resalta la veta de la madera 		TIEMPO DE SECADO Al tacto 4 horas. 12 horas para su manejo. A 25°C y 50% de Humedad Relativa.
DESCRIPCIÓN	ALQUIDÁLICO			
Con el nuevo BARNIZ ALQUIDÁLICO ENTINTADO PARA MADERA , tienes 3 productos en uno! Tinta, Solvente y Barniz! Listo para usarse! Brinda acabados brillantes y transparentes que resaltan la belleza de la madera, es de fácil aplicación, posee excelente nivelación y seca al aire libre. Se puede utilizar en objetos de madera, muebles, decoración de puertas y marcos interiores y exteriores.				RENDIMIENTO Hasta 6 m ² / Lt. El rendimiento puede variar de acuerdo a la porosidad de la madera, el número de manos aplicadas y el método de aplicación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

APLICACIÓN



SUPERFICIES NUEVAS

Resana imperfecciones de la madera o de construcción del mueble con un resane de color similar al del barniz. Lija con grado mediano si la madera no está debidamente labrada, áspera o rugosa y finaliza lijando con grado fino para la mayor tersura posible.



SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS

Lija para eliminar la mayor cantidad de barniz anterior y desvanecer bordes.



BROCHA

Utiliza una brocha de cerdas naturales de buena calidad, de preferencia usa brocha de pelo de camello.

Humedece las cerdas y retira el exceso de barniz.

Aplica con movimientos uniformes en el sentido de la veta.

Aplica una primera mano y déjala secar 4 horas antes de aplicar las siguientes capas.

PREPARACIÓN DE PRODUCTO



MEZCLA

Mezcla bien el contenido haciendo movimientos circulares desde el fondo del envase hacia afuera hasta que no haya asentamientos y el color se aprecie uniforme.

PRECAUCIONES

- No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.
- ¡PRECAUCIÓN! Producto inflamable. Manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas o flamas. • Prohibida su venta a menores de edad.
- No se deje al alcance de los niños. • En caso de ingestión, no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. • Evite el contacto directo.
- Aplique en espacios con ventilación adecuada. • Cierre bien el envase después de cada uso. • Contiene disolventes y sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la salud.