

GLOSI®

Cuida y Transforma tu Hogar

EXTRAORDINARIO RENDIMIENTO E INIGUALABLE PODER CUBRIENTE
QUE ASEGURAN UN MAYOR BENEFICIO POR TU INVERSIÓN



USO PROFESIONAL

La **PINTURA VINIL-ACRÍLICA GLOSI®** de uso profesional tiene un extraordinario rendimiento e inigualable poder cubriente que aseguran un mayor beneficio por tu inversión. Su fácil aplicación te permitirá aprovechar tu tiempo al máximo, y gracias a su alto desempeño ofrece una durabilidad de hasta 5 años. Además, su excelente lavabilidad te permite limpiar la superficie las veces que quieras. Simplemente, es magnífica para el trabajo del pintor comprometido con la calidad.

- 14 colores de línea
- Máximo rendimiento
- Cobertura total en menos tiempo
- Fácil aplicación
- 100% lavable
- Interiores y exteriores
- Satinado
- Hasta 5 años de durabilidad



PRESENTACIONES:

19L

4L

1L



MÁXIMO RENDIMIENTO



100% LAVABLE



COBERTURA TOTAL EN MENOS TIEMPO




FÁCIL APLICACIÓN



GLOSI®



TIPO	VINIL / ACRÍLICA	RENDIMIENTO	8 ^{M2} / L	PRESENTACIONES
ACABADO	• SATINADA •			19L 4L 1L
COLORES	14 COLORES DE LÍNEA	<ul style="list-style-type: none"> • Máximo rendimiento • Cobertura total en menos tiempo • Fácil aplicación • 100% lavable 		 TIEMPO DE SECADO Al tacto 30 minutos, a 25° C y 50 % de Humedad Relativa
	USO PROFESIONAL			
DESCRIPCIÓN	La PINTURA VINIL – ACRÍLICA GLOSI® de uso profesional ofrece excelentes resultados donde se requiere calidad. Cuenta con un excelente rendimiento y un gran poder cubriente que brinda un mayor beneficio por la inversión realizada. Es ideal para la decoración de casas, oficinas, escuelas y edificios. Se puede aplicar sobre aplanados de yeso, cemento, mortero o estuco, sobre superficies de ladrillo, tablaroca, prefabricados de cemento y madera.			RENDIMIENTO Hasta 8 m2/L. Para el rendimiento práctico considere las condiciones de la superficie y el desperdicio generado por la aplicación. Para colores intensos es necesario aplicar antes una mano de fondo en tono similar o blanco.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar bien seca, firme y tener cierta rugosidad.

MUROS NUEVOS

Deja secar enjarres de yeso por **15 días**; enjarres o muros de cemento por **28 días**. Elimina fuentes de humedad, aplica **SINSALITRE** si es necesario, elimina manchas de moho con una solución de 3 partes de agua por 1 de cloro. Si vas a pintar con un color intenso en una superficie de cemento aplica una mano de **sellador acrílico comercial**.

MUROS CON PINTURA ANTERIOR

Aplica una mano de **sellador vinílico**, elimina pintura anterior que no esté firmemente adherida, desvanece bordes y lija superficies con pintura anterior tipo esmalte para garantizar la adherencia.

APLICACIÓN

BROCHA 0 A 15% DE AGUA

Para áreas grandes usa brocha de 6 pulgadas o de 2 pulgadas para recortes y delimitación de colores.

RODILLO 0 A 15% DE AGUA

Para superficies lisas usa rodillo con felpa de ¾ y de 1.0 para enjarres rústicos.

EQUIPO AIRLESS 0 A 15% DE AGUA

Para extensiones mayores, a una presión máxima de 2000 psi y con boquilla de 0.019 a 0.021pg.

Aspersión Convencional: A una presión máxima de 40 psi con boquilla mínima de 1.2. Aplica en condiciones no extremas de temperatura y humedad relativa, no apliques si está lloviendo.

La durabilidad de este producto se declara bajo condiciones reguladas y de laboratorio en interiores.

PREPARACIÓN DE PRODUCTO

MEZCLA

Mezcla bien el contenido haciendo movimientos circulares desde el fondo del envase hacia afuera hasta que no haya asentamientos y el color se aprecie uniforme.



DILUYE

Para facilitar su manejo, agrega agua de acuerdo al equipo de aplicación que utilizarás.



Agita la pintura hasta garantizar que no se tiene sedimentos. Agrega hasta 15% de agua limpia como máximo para su aplicación con **BROCHA, RODILLO, EQUIPO AIRLESS**.

PRECAUCIONES

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación
 • En caso de ingestión, no se provoque el vómito y solicite atención medica de inmediato • Evite el contacto directo
 • El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos • Mantenga el envase bien cerrado cuando no lo use, no mezcle con otros productos.