

GLOSI®

CUIDA Y TRANSFORMA
TU HOGAR

EXCELENTE PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD
PARA TUS TECHOS Y AZOTEAS



El **IMPERMEABILIZANTE GLOSI® 3 años** base agua se aplica fácilmente y, si se emplea en la forma y cantidad adecuada, es sumamente efectivo para eliminar filtraciones de agua o humedad. Se usa principalmente en techos de bóveda y con ladrillo de azotea. También se puede utilizar en otros materiales, pero hay que asegurarse de resanar o sellar las fisuras y aberturas notorias. Se puede aplicar sobre techos de lámina de asbesto o galvanizada.

- Blanco y terracota
- Mayor adherencia
- Protección térmica (en color blanco)
- Fácil aplicación
- Secado Rápido
- Durabilidad de hasta 3 años



-  **MAYOR ADHERENCIA**
-  **PROTECCIÓN TÉRMICA**
-  **FÁCIL APLICACIÓN**
-  **SECADO RÁPIDO**



PRESENTACIONES:

19 lt 4 lt

GLOSI®



TIPO	ACRÍLICO	RENDIMIENTO	1.1 Lt /m2	PRESENTACIONES	19lt 4lt
COLORES	2 COLORES DE LÍNEA	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor adherencia • Protección térmica • Fácil aplicación • Secado rápido 		TIEMPO DE SECADO	
	3 Años			60 minutos	
DESCRIPCIÓN	<p>El IMPERMEABILIZANTE GLOSI® 3 años base agua está fabricado con resina acrílica y es de aplicación directa. No contiene solventes, asfaltos, asbestos o chapopotes. Cuenta con una gran adherencia, impermeabilidad y resistencia al intemperismo, a la humedad y a la lluvia ácida. Brinda un excelente desempeño a un bajo costo.</p>			<p>RENDIMIENTO</p> <p>1.1 lt / m2., a dos manos. Si es necesario aplique una tercera mano, asegurándose de utilizar la cantidad de producto recomendada por cada metro cuadrado.</p>	
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE			APLICACIÓN		
<p>La superficie debe estar seca, firme, limpia (libre de polvo, suciedad, hongos, aceite o grasa), antes de impermeabilizar.</p> <p> En caso de aplicar sobre otro impermeabilizante o recubrimiento, revise que éste se encuentre perfectamente adherido, de lo contrario remueva todo el producto anterior que esté suelto, con la ayuda de una espátula o cepillo de alambre.</p> <p> Elimine todas las salientes filosas o puntiagudas que existan y repare todas las grietas o fisuras existentes. Limpie la superficie del exceso de polvo. Revise que la superficie cuente con pendientes adecuadas y los desagües necesarios que impidan la acumulación de agua. Posteriormente aplique dos manos sin diluir del impermeabilizante y nivele con el equipo de aplicación utilizado. Para un óptimo desempeño, deje secar por lo menos 72 horas.</p> <p>No aplicar cuando exista temperaturas -10°C, ni tampoco si hay posibilidad de lluvia inmediata</p>			<p> CEPILLO DE IXTLE Para superficies pequeñas o de difícil acceso.</p> <p> RODILLO Con un espesor entre 3/8" y 3/4" de acuerdo a la textura de la superficie.</p> <p> EQUIPO AIRLESS Wagner 650 ó 1250 con boquilla de orificio 0.015" ó 0.017"</p>		
PREPARACIÓN DE PRODUCTO			PRECAUCIONES		
<p> Agita el contenido hasta tener una mezcla homogénea, NO AGREGUE AGUA, aplica dos manos hasta aplicar 1.1 litros por cada m2.</p>			<ul style="list-style-type: none"> • No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. • ¡PRECAUCIÓN! Producto inflamable. Manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas o flamas. • Prohibida su venta a menores de edad. • No se deje al alcance de los niños. • En caso de ingestión, no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediata. • Evite el contacto directo. Aplique en espacios con ventilación adecuada. • Cierre bien el envase después de cada uso. • Contiene disolventes y sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la salud. 		