

GLOSI®

CUIDA Y TRANSFORMA
TU HOGAR

MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD
PARA TUS TECHOS Y AZOTEAS



El IMPERMEABILIZANTE GLOSI® 5 años base agua se distingue por su fácil aplicación y elimina perfectamente filtraciones de agua o humedad si se usa de forma adecuada. Se utiliza primordialmente en techos de bóveda y con ladrillo de azotea. Puede emplearse también en otros materiales, pero antes hay que resanar o sellar las fisuras o aberturas considerables.

Se puede aplicar sobre techos de lámina de asbesto o galvanizada.

- Blanco y terracota
- Máximo rendimiento
- Mayor adherencia
- Protección térmica (en color blanco)
- Fácil aplicación
- Secado rápido
- Durabilidad de hasta 5 años



MÁXIMO
RENDIMIENTO
MAYOR
ADHERENCIA
PROTECCIÓN
TÉRMICA



FÁCIL
APLICACIÓN



SECADO
RÁPIDO



GLOSI®

19 lt



TIPO	ACRÍLICO	RENDIMIENTO	1 Lt /m2	PRESENTACIONES
				19lt
COLORES	2 COLORES DE LÍNEA	<ul style="list-style-type: none"> • Máximo rendimiento • Mayor adherencia • Protección térmica • Fácil aplicación • Secado rápido 		TIEMPO DE SECADO 60 minutos
	5 Años			
DESCRIPCIÓN	<p>El IMPERMEABILIZANTE GLOSI® 5 años base agua está fabricado con materias primas de la mejor calidad. Es un producto de fácil aplicación y que al secar forma una película elástica que posee excelente adherencia. No contiene solventes, asfaltos, asbestos o chapopotes. No es tóxico ni inflamable.</p>			RENDIMIENTO <p>1lt / m2, a dos manos. Si es necesario aplique una tercera mano, asegurándose de utilizar la cantidad de producto recomendada por cada metro cuadrado.</p>
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE		APLICACIÓN		
<p>La superficie debe estar seca, firme, limpia (libre de polvo, suciedad, hongos, aceite o grasa), antes de impermeabilizar.</p> <p> En caso de aplicar sobre otro impermeabilizante o recubrimiento, revise que éste se encuentre perfectamente adherido, de lo contrario remueva todo el producto anterior que esté suelto, con la ayuda de una espátula o cepillo de alambre.</p> <p> Elimine todas las salientes filosas o puntiagudas que existan y repare todas las grietas o fisuras existentes. Limpie la superficie del exceso de polvo. Revise que la superficie cuente con pendientes adecuadas y los desagües necesarios que impidan la acumulación de agua. Posteriormente aplique dos manos sin diluir del impermeabilizante y nivele con el equipo de aplicación utilizado. Para un óptimo desempeño, deje secar por lo menos 72 horas.</p> <p>No aplicar cuando exista temperaturas -10°C, ni tampoco si hay posibilidad de lluvia inmediata</p>		<p> CEPILLO DE IXTLE Para superficies pequeñas o de difícil acceso.</p> <p> RODILLO Con un espesor entre 3/8" y 3/4" de acuerdo a la textura de la superficie.</p> <p> EQUIPO AIRLESS Wagner 650 ó 1250 con boquilla de orificio 0.015" ó 0.017"</p>		
PREPARACIÓN DE PRODUCTO		PRECAUCIONES		
<p> Agita el contenido hasta tener una mezcla homogénea, NO AGREGUE AGUA, aplica dos manos hasta aplicar 1 litro por cada m2.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. • ¡PRECAUCIÓN! Producto inflamable. Manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas o flamas. • Prohibida su venta a menores de edad. • No se deje al alcance de los niños. • En caso de ingestión, no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. • Evite el contacto directo. Aplique en espacios con ventilación adecuada. • Cierre bien el envase después de cada uso. • Contiene disolventes y sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la salud. 		