

# GLOSI®

CUIDA Y TRANSFORMA  
TU HOGAR

SECADO SÚPER RÁPIDO DE FÁCIL APLICACIÓN Y  
EXCELENTE PODER CUBRIENTE



**ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO** de fácil aplicación que ofrece un excelente poder cubriente y un acabado brillante.

Su nueva fórmula seca rápidamente y brinda la mejor relación de calidad y precio. Ofrece varios colores de línea y puede ser utilizado tanto en interiores como en exteriores sobre superficies metálicas, muebles de madera como clósets y puertas, así como en todo tipo de herrería y estantería como ventanas, canceles, tuberías, racks, etc.

- 8 colores de línea
- Seca en tan sólo 15 minutos
- Total cobertura
- Fácil aplicación
- Buen brillo



15 min **SECADO RÁPIDO**

**TOTAL COBERTURA**

**BUEN BRILLO**

**FÁCIL APLICACIÓN**



# GLOSI®

19 lt

4 lt

1 lt

1/2

1/4



**INFORMACIÓN TÉCNICA**  
Línea Arquitectónica

<b>TIPO</b>	ALQUIDAL MODIFICADO	<b>RENDIMIENTO</b>	6 <sup>m<sup>2</sup></sup> / Lt	<b>PRESENTACIONES</b>
<b>ACABADO</b>	BRILLANTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secado rápido 15 min.</li> <li>• Total cobertura</li> <li>• Fácil aplicación</li> <li>• Buen brillo</li> </ul>		<b>19lt 4lt 1lt 1/2 1/4</b>
<b>COLORES</b>	8 COLORES DE LÍNEA			
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p><b>ESMALTE ALQUIDAL MODIFICADO</b> diseñado para superficies metálicas donde se requiere de un producto con tiempos de secado cortos. Proporciona acabados de alto brillo con buena adherencia y dureza. Buen desempeño en condiciones ambientales normales.</p>			<p><b>TIEMPO DE SECADO</b></p> <p>Al tacto 15 min. 12 horas para su manejo. A 25° C y 50% de Humedad Relativa.</p>
				<p><b>RENDIMIENTO</b></p> <p>Hasta 6 m<sup>2</sup>/lt. El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie y del sistema de aplicación utilizado.</p>

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

VERIFICA que la superficie esté perfectamente limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido, o mugre.



**SUPERFICIES NUEVAS**

Lija con **grado 320**, lava con agua y jabón, enjuaga para eliminar residuos antes de pintar. Para lámina galvanizada se requiere la aplicación previa de wash primer.



**SUPERFICIES PINTADAS PREVIAMENTE**

Cerciórate de que la película esté firmemente adherida, o quítala con una espátula o un cepillo de alambre y lija, para desvanecer bordes.

**APLICACIÓN**



**BROCHA**

Con brocha de cerda natural, tan grande como el área que vaya a pintar y utilizando **20%** de Solvente **TURPISOL®**



**PISTOLA DE AIRE**

A una presión entre 30 y 35 PSI y utilizando de **10 a 20%** de Solvente **T-200**

Lava el equipo con solvente después de usarlo. No lo mezcles con ningún otro tipo de pintura ni adelgazador, ni agregues cargas o materiales que alteren su fórmula.

Un mayor espesor, la temperatura baja y la humedad alta retardan el proceso de secado y endurecimiento.

**PREPARACIÓN DE PRODUCTO**


**MEZCLA**

Mezcla bien el contenido haciendo movimientos circulares desde el fondo del envase hacia afuera hasta que no haya asentamientos y el color se aprecie uniforme.



**DILUYE**

Agrega **20%** de **TURPISOL®** para su aplicación con brocha. Agrega de **10 -20 %** de Solvente **T-200** para su aplicación con pistola.



Agita el Esmalte **SECADO RÁPIDO** para su aplicación hasta incorporar sedimentos y lograr un producto homogéneo. Agrega la cantidad y el tipo de solvente recomendado según el sistema de aplicación a utilizar. Deja secar 1 hora para aplicar una segunda mano.

**PRECAUCIONES**

- No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.
- ¡PRECAUCIÓN! Producto inflamable. Manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas o flamas. • Prohibida su venta a menores de edad.
- No se deje al alcance de los niños. • En caso de ingestión, no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. • Evite el contacto directo. Aplique en espacios con ventilación adecuada. • Cierre bien el envase después de cada uso. • Contiene disolventes y sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la salud.